

模压成型机 | Compression Moulding Press

规格 SPECIFICATIONS												
机型型号 Model	标准配置 Standard Components						选装配置 Optional Accessories					
	主缸出力(F) Main Cyl Capacity	缸行程快/最大出力 Lift Cyl fast speed/ Max.capacity(T)	工作台前左右×后高 (mm) Table Size (L*H*H)	最大开口尺寸 (mm) Max. Daylight	主缸行程 (mm) Main Cyl Stroke	快速下降速度 (mm/sec) Fast Down Speed	加压速度 (mm/sec) Pressing Speed	快速上升速度 (mm/sec) Fast Up Speed	整机功率(约)kw Power(Aprox)	冲模缸最大出力 Mold Opening Cyl Max. Capacity(T)	上顶料缸最大出力 Upper Ejecting Cyl Max. Capacity(T)	下顶料缸最大出力 Lower Ejecting Cyl Max. Capacity(T)
TT-LM507/MY TT-SZ507/MY	50	5/10	800×600	700	500	300	15*1	200	12	5	7	2
TT-LM1007/MY TT-SZ1007/MY	100	8/15	1000×600	800	600	300	15*1	200	18	10	3	3
TT-LM1507/MY TT-SZ1507/MY	150	15/25	1000×800	900	700	300	15*1	200	30	15	3	3
TT-LM2007/MY TT-SZ2007/MY	200	18/28	1200×1000	1000	800	300	15*1	200	35	20	5	5
TT-LM3157/MY TT-SZ3157/MY	315	20/30	1400×1200	1400	900	300	15*1	200	40	30	5	5
TT-LM5007/MY TT-SZ5007/MY	500	25/40	2000×1500	1800	1200	300	15*1	200	50	40	10	10
TT-LM6307/MY TT-SZ6307/MY	630	30/30	2500×1500	2100	1500	300	15*1	200	60	50	10	10
TT-LM8007/MY TT-SZ8007/MY	800	35/60	2800×1600	2200	1600	300	15*1	200	70	60	10	10
TT-LM10007/MY TT-SZ10007/MY	1000	40/80	3000×2000	2400	1800	300	15*1	200	80	80	15	15
TT-LM12007/MY TT-SZ12007/MY	1200	40/100	3000×2000	2400	1800	300	15*1	200	85	100	20	20
TT-LM15007/MY TT-SZ15007/MY	1500	45/120	3000×2000	2400	1800	300	12*1	200	90	120	20	20
TT-LM20007/MY TT-SZ20007/MY	2000	50/140	3500×2500	3000	2000	300	12*1	200	100	160	25	25
TT-LM25007/MY TT-SZ25007/MY	2500	60/150	3500×2500	3000	2000	300	10*1	200	120	200	25	25
TT-LM30007/MY TT-SZ30007/MY	3000	70/160	4000×3000	3200	2200	300	10*1	200	140	240	30	30
TT-LM35007/MY TT-SZ35007/MY	3500	80/170	4000×3000	3200	2200	300	10*1	200	160	250	30	30
TT-LM45007/MY	4500	90/180	4500×3500	3600	2400	300	8*1	200	180	300	50	50
TT-LM60007/MY	6000	120/240	4500×3500	3600	2400	300	8*1	200	240	500	60	60
TT-LM80007/MY	8000	150/300	5500×3500	4000	3000	300	8*1	200	300	700	100	100

★以上参数为理论值,实际数据仅供参考,可顾客要求定制,本公司不能保证,数据如有任何误差,恕不另行通知。The above specification is only reference. The parameter is subject to report without any warranty. Application is subject to change due to design or manufacturing process. Any technical data is subject to our final judgement.

39 售后服务 服务网络 客户满意  
Quality Assurance Perfect Service Customer Satisfactor

结构技术中台 物超价低品质高  
High Technical Support Price High Quality

拉伸成型机 | Deep Drawing Press

规格 SPECIFICATIONS														
机型型号 Model	标准配置 Standard Components						选装配置 Optional Accessories							
	主缸出力(F) Main Cyl Capacity	缸行程快/最大出力 Lift Cyl fast speed/ Max.capacity(T)	缸行程快/最大出力 Lift Cyl fast speed/ Max.capacity(T)	工作台前左右×后高 (mm) Table Size (L*H*H)	最大开口尺寸 (mm) Max. Daylight	主缸行程 (mm) Main Cyl Stroke	缸行程快/最大出力 Lift Cyl fast speed/ Max.capacity(T)	快速下降速度 (mm/sec) Fast Down Speed	加压速度 (mm/sec) Pressing Speed	快速上升速度 (mm/sec) Fast Up Speed	整机功率(约)kw Power(Aprox)	冲模缸最大出力 Mold Opening Cyl Max. Capacity(T)	上顶料缸最大出力 Upper Ejecting Cyl Max. Capacity(T)	下顶料缸最大出力 Lower Ejecting Cyl Max. Capacity(T)
TT-LM/SZ507AS	50	5/10	20	800×600	700	500	100	350	30*5	250	15	5	2	2
TT-LM/SZ1007AS	100	8/15	30	1000×800	800	600	150	350	30*5	250	20	10	2	2
TT-LM/SZ2007AS	200	18/28	60	1200×1000	1000	800	180	350	30*5	250	45	20	3	3
TT-LM/SZ157AS	315	20/30	100	1400×1200	1400	900	200	350	30*5	250	50	30	5	5
TT-LM/SZ4007AS	400	20/35	120	1800×1400	1400	900	200	350	25*5	250	55	40	5	5
TT-LM/SZ6307AS	500	25/40	180	2000×1500	1600	1000	250	350	25*5	250	60	50	10	10
TT-LM/SZ807AS	630	30/50	200	2600×1600	1800	1200	250	350	25*5	250	75	60	10	10
TT-LM/SZ8007AS	800	35/60	250	3000×2000	2000	1400	300	350	25*5	250	90	60	10	10
TT-LM/SZ10007AS	1000	40/80	300	3000×2000	2000	1400	300	350	20*5	250	100	80	20	20
TT-LM/SZ12007AS	1200	40/100	400	3500×2500	2200	1600	250	350	20*5	250	105	80	20	20
TT-LM/SZ15007AS	1500	45/120	500	4500×2500	2400	1800	400	350	15*5	250	110	120	25	25
TT-LM/SZ20007AS	2000	50/140	600	5000×2500	2400	1800	450	350	15*5	250	120	150	30	30

冲压成型机 | Punch Forming Press

规格 SPECIFICATIONS												
机型型号 Model	标准配置 Standard Components						选装配置 Optional Accessories					
	主缸出力(F) Main Cyl Capacity	缸行程快/最大出力 Lift Cyl fast speed/ Max.capacity(T)	工作台前左右×后高 (mm) Table Size (L*H*H)	最大开口尺寸 (mm) Max. Daylight	主缸行程 (mm) Main Cyl Stroke	快速下降速度 (mm/sec) Fast Down Speed	加压速度 (mm/sec) Pressing Speed	快速上升速度 (mm/sec) Fast Up Speed	整机功率(约)kw Power(Aprox)	冲模缸最大出力 Mold Opening Cyl Max. Capacity(T)	上顶料缸最大出力 Upper Ejecting Cyl Max. Capacity(T)	下顶料缸最大出力 Lower Ejecting Cyl Max. Capacity(T)
TT-LM/SZ507CY	50	5/10	800×600	700	500	350	500	30*5	500	500	15	15
TT-LM/SZ1007CY	100	8/15	1000×800	800	600	350	500	30*5	500	500	30	30
TT-LM/SZ2007CY	200	18/28	1200×1000	1000	800	350	500	30*5	500	500	60	60
TT-LM/SZ157CY	315	20/30	1400×1200	1400	1000	500	500	30*5	500	500	65	65
TT-LM/SZ4007CY	400	20/35	1800×1400	1400	1000	500	500	30*5	500	500	70	70
TT-LM/SZ5007CY	500	25/40	2000×1500	1600	1000	500	500	30*5	500	500	80	80
TT-LM/SZ6307CY	630	30/50	2600×1600	1800	1000	500	500	30*5	500	500	120	120
TT-LM/SZ8007CY	800	35/60	3000×2000	2000	1000	500	500	30*5	500	500	150	150
TT-LM/SZ10007CY	1000	40/80	3000×2000	2000	1000	500	500	30*5	500	500	160	160
TT-LM/SZ12007CY	1200	40/100	3500×2500	2200	1000	500	500	30*5	500	500	160	160
TT-LM/SZ16007CY	1600	45/120	3500×2000	1200	600	500	500	30*5	500	500	190	190

41 售后服务 服务网络 客户满意  
Quality Assurance Perfect Service Customer Satisfactor

结构技术中台 物超价低品质高  
High Technical Support Price High Quality